



## SPRINT - PRIMAVERA 50 4T3V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>MOTOR</b>	Monocilindro i-get c/ catalisador, 3-válvulas 4 tempos
<b>CILINDRADA</b>	49 cc
<b>DIÂMETRO X CURSO</b>	39 mm x 41,4 mm
<b>POTÊNCIA</b>	2.2 kW - 3 HP - at 7,500 rpm
<b>BINÁRIO</b>	2.9 Nm at 7,000 rpm
<b>CONSUMO</b>	40 km/l
<b>EMISSIONES CO2</b>	57 g/km
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	Injeção eletrônica
<b>REFRIGERAÇÃO</b>	Ar forçado
<b>ARRANQUE</b>	Electrico
<b>CX de Velocidades</b>	CVT automático
<b>EMBRAIAGEM</b>	Centrifuga, automática
<b>CHASSIS</b>	Folha de metal com reforços estruturais soldados
<b>SUSPENSÃO DIANTEIRA</b>	Mono braço com mola e amortecedor hidráulico
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA</b>	Mono amortecedor hidráulico ajustável em 4 posições
<b>TRAVÃO DIANTEIRO</b>	Disco inox Ø 220 mm com comando hidráulico
<b>TRAVÃO TRASEIRO</b>	Tambor de Ø 140 mm atuado por cabo
<b>PNEU DIANTEIRO</b>	Tubeless 110/70 - 12"
<b>PNEU TRASEIRO</b>	Tubeless 120/70 - 12"
<b>COMP./LARG./ENTRE EIXOS</b>	1,870 / 735 / 1,330 mm
<b>ALTURA DO BANCO</b>	790 mm
<b>CAPACIDADE DEPÓSITO</b>	7,5 litros
<b>NORMA EMISSIONES</b>	Euro 5